

Allegato A

Elenco dei materiali, delle attrezzature e delle lavorazioni

Piattaforma diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 16 m

Prodotti per opere provvisorie previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a)) Recinzioni e accessi di cantiere con transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x H110

Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240, compreso il montaggio, lo smontaggio - noleggio mensile

Stucco con resine acriliche (per rasature)

Colla per falegnami vinilica bianca all'acqua

Carta abrasiva grana media, in rotolo

Minio all'olio di lino

Sverniciatore

Acqua ragia vegetale

Smalto sintetico a base di resine acriliche

Acqua demineralizzata

Ammonio carbonato puro

Resina epossidica

Iodossido di bario

Smontaggio e rimontaggio di persiane con uso di idoneo strumento provvisorio a braccio telescopico altezza del piano di lavoro fino a m 16. Sono compresi gli oneri per la movimentazione, il calo a terra e il tiro in alto degli elementi. Sono altresì compresi i costi per gli operatori della macchina e per quelli che operano sul braccio telescopico.

Sverniciatura di un mq di elementi in legno fino al ritrovamento completo della superficie del legno mediante l'asportazione di vecchie vernici, compreso lavatura generale: con bruciatura a fiaccola e raschiatura con raschietti appositi compreso smontaggio, calo e/o sollevamento, movimentazione, ricollocazione in opera; scarrettamento del materiale di risulta alla piazzola di accumulo.

Restauro di un mq di persiana alla fiorentina antica in legno di qualsiasi essenza, mediante rinverzatura delle fessurazioni, asportazione e rifissaggio di elementi recuperabili disancorati, calettatura degli elementi imbiecati, sostituzione di quelli irrecuperabili o mancanti con elementi dello stesso tipo di legno e colore, piccola integrazione delle ferrature, compresi: smontaggi accurati, cali e/o sollevamenti, trasporti a/da laboratorio, revisione delle ferrature e restauro delle serrature antiche, ricollocazione in opera.

Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva: previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice semilucida da esterni.

Patinatura a pennello di intonaco, già colorito, con più mani di velature trasparenti, a base di latte di calce e colori minerali in emulsione acquosa, compreso esecuzione di campioni di colore richiesti dalla D.L. per la scelta della colorazione.